

Genie® GS™ -1432m & GS-1932m

Технические характеристики

Модели	GS-1432m E-Drive	GS-1932m E-Drive
Размеры	Metric	Metric
Макс. рабочая высота – внутри помещений ⁽¹⁾	6.30 м	7.55 м
Макс. рабочая высота – вне помещений ⁽¹⁾	5.66 м	6.57 м
A Макс. высота пола платформы – внутри помещений	4.30 м	5.55 м
A Макс. высота пола платформы – вне помещений	3.66 м	4.57 м
B Высота платформы в сложенном положении	0.77 м	0.87 м
C Длина платформы – наружная	1.40 м	1.40 м
C Длина платформы – наружная, с выдвинутой площадкой	2.00 м	2.00 м
Выдвижная площадка платформы – длина	0.60 м	0.60 м
D Ширина платформы – наружная	0.77 м	0.77 м
Высота поручня	1.10 м	1.10 м
Высота нижнего борта платформы	15 см	15 см
E Высота – в сложенном положении (фиксированные поручни)	1.88 м	1.97 м
E Высота – в сложенном положении (складные поручни)	1.88 м	1.97 м
E Высота – в сложенном положении (поручни ограждения опущены)	1.49 м	1.58 м
F Длина подъемника в сложенном положении	1.40 м	1.40 м
F Длина подъемника в сложенном положении с выдвинутой площадкой	2.00 м	2.00 м
G Ширина	0.81 м	0.81 м
H Колесная база	1.12 м	1.12 м
I Дорожный просвет (защита от неровностей отключена)	7 см	7 см
I Дорожный просвет (защита от неровностей выдвинута)	2 см	2 см

Производительность

Максимальное число людей на платформе (внутри/вне помещений)	2/1	2/1
Грузоподъемность	227 кг	227 кг
Грузоподъемность – удлинительная площадка выдвинута	113 кг	113 кг
Макс. высота подъема платформы при передвижении	4.30 м	5.55 м
Скорость передвижения – в сложенном положении	4.0 км/ч	4.0 км/ч
Скорость передвижения – с поднятой платформой	0.8 км/ч	0.8 км/ч
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении ⁽²⁾	25%/14°	25%/14°
Радиус поворота – внутренний/наружный	0/1.37 м	0/1.37 м
Скорость подъема/опускания	19/20 с	26/20 с
Активация датчика наклона (спереди назад/сбоку набок)	3°/1.5°	3°/1.5°
Шины – сплошные, не оставляющие следов	25.4×7.62 см	25.4×7.62 см

Силовая установка

Силовая установка	24 В DC (2×12 В 150 Ач)	24 В DC (2×12 В 150 Ач)
Емкость гидравлического бака (для машин с приводом E-Drive)	3.8 л	3.8 л

Вес⁽³⁾ и нагрузка на поверхность⁽⁴⁾

Вес	900 кг	1,179 кг
Макс. нагрузка на шины	193 кг	259 кг
Давление в пятне контакта	988 кПа	1,131 кПа
Давление на занимаемую площадь	9.73 кПа	12.16 кПа

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления (рабочий пост на земле)	< 70 дБ(А)	< 70 дБ(А)
Уровень звукового давления (рабочий пост на платформе)	< 70 дБ(А)	< 70 дБ(А)
Вибрация	< 2.5 м/с ²	< 2.5 м/с ²

(1) В метрических единицах рабочая высота равна высоте пола платформы плюс 2 м.

(2) Значение преодолеваемого уклона действительно только для езды по склонам и может варьироваться в зависимости от опций и конфигурации машины. Подробную информацию о номинальных уклонах см. в руководстве оператора.

(3) Вес дается для стандартной комплектации и может варьироваться в зависимости от опций и/или государственных стандартов.

(4) Информация о нагрузке на поверхность является приблизительной и может отличаться в зависимости от опций и конфигурации машины. Данные можно использовать только приняв адекватные меры безопасности.

